

Best™

KHV Hoog gescharnierd dakraam



master wood



titan glass



max protect



quick install



next 20
garantie

VARIANT	H00
Glas	
Constructie	33.2-14G1-4HV6:N2
24 mm dubbelglas	✓
Lage Emissie	✓
Gas [argon]	✓
Gehard glas	✓
Gelamineerd	✓
Ug [W/m²K]	1.1
Totale daglichttoetreding	0.56
Dakraam	
Uw [W/m²K]	1.4
Waterdichtheid	E1500
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4*
Geluidsreductie	32 [-1,-5] dB
Kleur	
Natuurlijk hout	✓

Toepasbaar

- In publieke gebouwen en woonhuizen
- In verwarmde, bewoonde ruimtes
- In daken met een dakhelling van 15-90°
- geschikt voor alle dakbedekkingen met de juiste gootstukken

Functies

- Hoog gescharnierd
- Makkelijk en soepel afsluitbaar
- Ventilatieklep
- Twee passieve ventilatieposities via de handgreep
- Inclusief Isolatieschuim manchets
- Inclusief Waterkerende machets
- Zelfreinigend gecoat glas
- Makkelijk te installeren
- 10 – 20 jaar garantie

* voor formaten tot 114x118 cm

Materiaal | Hout en afwerking

- Kunstmatig gedroogd en gelamineerd dennenhout
- Hout afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen
- Schimmelwerende bescherming
- Dubbele laklaag, acryl

Afwerking

- Aluminium, gelakt, RAL 7043

Handgreep

- Design handgreep van verzinkt aluminium, gelakt

Beschikbare afmetingen [cm]


C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140

Technische gegevens

AFMETINGEN [cm]								
Code	Nominale Afmeting	Buitenmaat Kozijn		Glasmaat		Zichtbaar glas		Effectief lichtoppervlakte m ²
		Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KHV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KHV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KHV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KHV S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KHV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KHV U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

COMPABILITEITSTABEL GOOTSTUKKEN				COMPABILITEITSTABEL ACCESSOIRES				
Code	Gootstukken voor Dakleie	Gootstukken voor dakpannen	Universele gootstukken	Verduisterend gordijn	Rolgordijn	Jaloeziën	Hittewerend gordijn	Rolluik
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KHV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KHV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KHV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KHV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KHV S8A	KSF S8A	KTF S8A	KUF S8A	DUR S8A	RHR SXA	PAR S8A	MIR SXA	
KHV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	
KHV U8A	KSF U8A	KTF U8A	KUF U8A	DUR U8A	RHR UXA	PAR U8A	MIR UXA	

Bekijk ook de compatibiliteitstabel voor combi-gootstukken.



Glas H00


Energiebesparend isolatieglas

33.2-14G1-4HV6:N2

Ug: 1,1 W/m²K

- 2 x 3mm gelamineerd glas met 2 scheurbestendige folies
- 4 mm floatglas
- Gelaagde E-coating (refleecteert warmte)
- RVS stalen frame
- Ruimte gevuld met Argon gas
- 4 mm gehard veiligheidsglas
- Zelfreinigende coating

www.dakea.com



CE 13
EN 14351-1:2006
+A1:2010

