

Technische Specificatie

Rolluik

SHR4200E



10 JAAR
GARANTIE

Toepasbaar

- In publieke gebouwen en woonhuizen
- In verwarmde, bewoonde ruimtes
- In daken met een dakhelling van 15-90°
- geschikt voor alle dakbedekkingen met de juiste gootstukken
- SHR past alleen op de houten dakramen van de aangegeven fabrikanten

Functies

- De meest effectieve oplossing tegen zonnewarmte
- Houdt licht compleet tegen
- Beschermt tegen inbraak
- Zorgt voor 100% privacy

Materiaal

- Gecoat aluminium
- Dubbel geïsoleerde aluminium lamellen voor betere isolatie
- Grijs geveerd, RAL 7043

Werking

- Elektrische werking 24V 4-traps buismotor inclusief een radiografische afstandbediening
- SHR 4200E can gelinkt worden aan lo-homecontrol®
- Het rolluik volgt de beweging van het raam, ongeacht of het rolluik open of dicht is
- Vermindert zonnewarmte

www.dakea.com



Beschikbare afmetingen [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	114x118

CE¹³
EN 13659

Roof windows for **smart professionals**