

BEDIENINGSSYTEMEN

VOOR ROOKAFVOER



BEDIENINGSSYSTEEM

- Complete regeleenheid voor maximaal 4x KAS B10xx of KAS B16xx
- CE-gemarkeerd in overeenstemming met EN 12101-10.
- Geïntegreerde noodstroomvoorziening voor 72 uur.
- Inbouwmontage of met frame voor opbouwmontage, afmetingen unit: 398 x 393 x 127 mm (B x H x D).
- Mogelijkheid om te koppelen aan maximaal 10 KFC 210-regeleenheden voor het aansturen van maximaal 40 rookventilatie ramen.
- Eventueel bediening via externe alarmsystemen mogelijk.
- Kleur besturingssysteem: Wit NCS S 1000N

SET BEVAT:

KFC 210 BEDIENINGSEENHEID x1

KFK GLASBREEKPUNT x1

KFA 100 ROOKMELDER x1



BEDIENINGSEENHEID

KFC210

- 24 volt uitgangsspanning, 10 amp
- Regeleenheid voor max. 4x KAS rookventilatie dakramen
- CE-gemarkeerd in overeenstemming met EN 12101-10.
- Geïntegreerde noodstroomvoorziening voor 72 uur.
- Inbouwmontage of met frame voor opbouwmontage, afmetingen unit: 398 x 393 x 127 mm (B x H x D).
- Mogelijkheid om te koppelen aan maximaal 10 stuks KFC 210-regeleenheden voor het aansturen van maximaal 40 rookventilatie ramen.
- Eventueel bediening via externe alarmsystemen mogelijk.
- Kleur besturingssysteem: Wit NCS S 1000N



BEDIENINGSEENHEID

KFC220

- 24 volt uitgangsspanning, 2x 10 amp.
- Regeleenheid voor max. 8x KAS rookventilatie dakramen
- CE-gemarkeerd in overeenstemming met EN 12101-10.
- Geïntegreerde noodstroomvoorziening voor 72 uur.
- Inbouwmontage of met frame voor opbouwmontage, afmetingen unit: 398 x 393 x 127 mm (B x H x D).
- Mogelijkheid om tot 10 KFC 220-regeleenheden te koppelen, waardoor tot 80 rookventilatie ramen kunnen worden aangestuurd.
- Eventueel bediening via externe alarmsystemen mogelijk.
- Kleur besturingssysteem: Wit NCS S 1000N



GLASBREEKPUNT

KFK100

- Glasbreekpunt om rookafvoer functie te activeren
- Afmetingen: B 125 x H 125 x D 36 mm
- Maximum 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie verbonden worden aan één ookventilatiecentrale KFC221/220.
- Visuele en akoestische indicatie van correcte functie, fout en alarm.
- Kleur: grijs (RAL 7047)



MUURCHAKELAAR

KFK200

- Muurshakelaar maakt natuurlijke ventilatie mogelijk voor dagelijks comfort.
- Afmetingen: B 81 x H 81 x D 12 mm
- Maximum 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie verbonden worden aan één ookventilatiecentrale KFC 210/220
- Kleur: Wit (RAL 1013)



ROOKMELDER

KFA100

- Rookmelder om tijdig brand te detecteren.
- Afmetingen (inclusief stopcontact): 50 x 100 mm (H x B)
- Er kunnen maximaal 10 rookmelders worden gebruikt met de KFC 210/220 besturingseenheid
- Kleur: Wit (RAL 9003)
- Visuele indicatie van activering



REGENSENSOR

KLA200

- Sluit de comfort ventilatie stand van het dakraam bij regen.
- Neemt over in geval van brand
- Afmetingen: B 40 x H 70 x D 13 mm
- Kleur: donkergrijs (NCS S 7500-N)



TRAP SYSTEEM SCHETS

